

# TDO 650



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza richiesta - a vuoto	1,3 kW
Potenza massima richiesta/h	6,9 kW
Massima potenza emessa in HF all'elettrodo	16 kW
Fusibile di alimentazione – <b>tipo D</b>	63 A
Tensione standard	3 x 400 V 50 Hz/60 Hz + neutro + terra
Frequenza di lavoro	27,12 MHz $\pm$ 0,6 %
Valvola - tipo	ITL 12-1
Valvola - raffreddamento	Raffreddato ad aria
Antiscarica	Tiristori controllati
Pressione	Max. 2700 kg a min. 7 bar / 101 psi
Consumo massimo di aria - automatico	140 l/min
Ampienza di battuta (con un elettrodo ad alta 45 mm)	80 mm
Pressa pneumatica con sistema di sicurezza automatico	PSK
Peso della macchina	800 kg
Area massima di saldatura per ciclo di lavoro	650 cm <sup>2</sup>
Larghezza massima elettrodo saldabile	200 mm
Computer con 12" touch-screen	Sviluppato internamente da Forsstrom™ è un computer specifico per HF
Accessori aggiuntivi	Rotazione manuale o motorizzata a 360°, rullo tavolo, movimento laterale +/-200 mm oppure +/-500 mm, portaelettrodo raffreddato ad olio, sistema sospeso