


TX-Mega 800



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza richiesta - a vuoto	1,3 kW
Potenza massima richiesta/h	7,6 kW/h
Massima potenza emessa in HF all'elettrodo	20 kW
Fusibile di alimentazione – tipo D	63 A
Tensione standard	3 x 400 V 50 Hz/60 Hz + neutro + terra
Frequenza di lavoro	27,12 MHz \pm 0,6 %
Valvola - tipo	ITL 12-1
Valvola - raffreddamento	Raffreddato ad aria
Antiscarica	Tiristori controllati
Pressione	Max. 2700 kg a min. 7 bar / 101 psi
Consumo massimo di aria - automatico	190 l/min
Ampienza di battuta (con un elettrodo ad alta 45 mm)	75 mm
Pressa pneumatica con sistema di sicurezza automatico	PSK
Peso della macchina	1080 kg
Area massima di saldatura per ciclo di lavoro	800 cm ²
Larghezza massima elettrodo saldabile	450 mm
Computer con 12" touch-screen	Sviluppato internamente da Forsstrom™ è un computer specifico per HF
Spazio libero dietro l'elettrodo	880 mm
Accessori aggiuntivi	Rullo tavolo, pedale, ruote