


# TX Automatic 300



## DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie na moc elektryczną – wolny bieg	1,3 kW
Zapotrzebowanie na moc elektryczną: max/godzinę	5,5 kW
Max moc HF emitowana na elektrodzie	8 kW
Bezpiecznik główny – <b>type D</b>	32 A
Standardowe napięcie	3 x 400 V 50 Hz/60 HZ + neutralne + uziemienie
Częstotliwość pracy	27,12 MHz $\pm$ 0,6 %
Lampa elektronowa - typ	ITL 12-1
Lampa elektronowa- chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Ochrona przeciwognieniowa	Tyrystor sterujący
Docisk (ciśnienie)	Max. 1400 kg przy 7 bar / 101 psi
Maksymalne zużycia powietrza, automatyczne	140 l/min
Prasa pneumatyczna z automatycznym systemem ochronnym (PSK)	PSK
Waga maszyny (wył. zwijanie i indeksowanie)	750 kg
Max. powierzchnia zgrzewania w 1 cyklu pracy	300 cm <sup>2</sup>
Max. szerokość elektrody zgrzewającej	200 mm
Komputer z 12 calowy ekran dotykowy	Komputer Forsstrom™ technicznie przystosowany do zgrzewania wysoką częstotliwością
Dostępne akcesoria	Dodatkowe elektrody, jednostka zwijająca